

Dati tecnici



Ténéré 700 World Raid

Ténéré 700 Rally

Ténéré 700

Motore			
Motore	2 cilindri, Raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole, 4 tempi	2 cilindri, Raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole, 4 tempi	2 cilindri, Raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole, 4 tempi
Cilindrata	689 cc	689 cc	689 cc
Alesaggio x corsa	80,0 x 68,6 mm	80,0 x 68,6 mm	80,0 x 68,6 mm
Rapporto di compressione	11,5 : 1	11,5 : 1	11,5 : 1
Potenza massima	54,0 kW (73,4 CV) @ 9.000 giri/min	54,0 kW (73,4 CV) @ 9.000 giri/min	54,0 kW (73,4 CV) @ 9.000 giri/min
Versione depotenziata	n/a	35,0 kW (47,6 CV) @ 8.000 giri/min	35,0 kW (47,6 CV) @ 8.000 giri/min
Coppia massima	68,0 Nm (6,9 kgf-m) @ 6.500 giri/min	68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6.500 giri/min	68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6.500 giri/min
Lubrificazione	Carter umido	Carter umido	Carter umido
Frizione	in bagno d'olio, dischi multipli	in bagno d'olio, dischi multipli	in bagno d'olio, dischi multipli
Accensione	TCI	TCI	TCI
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Trasmissione	Sempre in presa, 6 marce	Sempre in presa, 6 marce	Sempre in presa, 6 marce
Trasmissione finale	Catena	Catena	Catena
Consumi di carburante	4,3 l/100 km	4,3 l/100 km	4,3 l/100 km
Emissioni CO ₂	100 g/km	100 g/km	N/A
Alimentazione	Iniezione	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica
Telaio			
Telaio	Doppia Culla, Backbone in acciaio	Doppia Culla, Backbone in acciaio	Doppia Culla, Backbone in acciaio
Inclinazione canotto sterzo	27°	27°	27°
Avancorsa	105 mm	105 mm	105 mm
Sospensione anteriore	Forcella a steli rovesciati, Ø 46 mm	Forcella telescopica a steli rovesciati, Ø 43 mm	Forcella telescopica a steli rovesciati, Ø 43 mm
Sospensione posteriore	leveraggi progressivi, Forcellone	leveraggi progressivi, Forcellone	leveraggi progressivi, Forcellone
Escursione anteriore	230 mm	230 mm	Standard: 210 mm; Low: 190 mm
Escursione posteriore	220 mm	220 mm	Standard: 200 mm; Low: 180 mm
Freno anteriore	Disco idraulico doppio, Ø 282 mm	Disco idraulico doppio, Ø 282 mm	Disco idraulico doppio, Ø 282 mm
Freno posteriore	Disco idraulico singolo, Ø 245 mm	Disco idraulico singolo, Ø 245 mm	Disco idraulico singolo, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore	90/90 - 21 M/C 54V	90/90 - 21 M/C 54V	90/90 - 21 M/C 54V
Pneumatico posteriore	150/70 R 18 M/C 70V	150/70 R 18 M/C 70V	150/70 R 18 M/C 70V
Dimensioni			
Lunghezza	2.370 mm	2.370 mm	Standard: 2.370 mm; Low: 2.350 mm
Larghezza	935 mm	935 mm	935 mm
Altezza	1.495 mm	1.490 mm	Standard: 1.455 mm; Low: 1.440 mm
Altezza sella	890 mm	910 mm	Standard: 875 mm; Low: 860 mm
Interasse	1.595 mm	1.595 mm	1.595 mm
Altezza minima da terra	240 mm	255 mm	Standard: 240 mm; Low: 225 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	220 kg	210 kg	208 kg
Capacità serbatoio carburante	23 litri	16,0 litri	16,0 litri
Quantità olio motore	3 litri	3 litri	3 litri

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, in conformità con le normative e la legislazione nazionali.



WR125R

Motore	
Motore	Raffreddato a liquido, Monocilindrico, SOHC, 4 valvole, 4 tempi
Cilindrata	125 cc
Alésaggio x corsa	52,0 x 58,7 mm
Rapporto di compressione	11,2 : 1
Potenza massima	10,7 kW (14,5 CV) @10.000 giri/min
Versione depotenziata	n/a
Coppia massima	11,3 Nm (1,2 kgf-m) @ 6.500 giri/min
Lubrificazione	Carter umido
Frizione	in bagno d'olio, dischi multipli
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Sempre in presa, 6 marce
Trasmissione finale	Catena
Consumi di carburante	2,3 l/100 km
Emissioni CO ₂	55 g/km
Alimentazione	Iniezione elettronica
Telaio	
Telaio	Semi-doppia culla
Inclinazione canotto sterzo	28°20
Avancorsa	117 mm
Sospensione anteriore	Forcella telescopica, Ø 41 mm
Sospensione posteriore	leveraggi progressivi, Forcellone
Escursione anteriore	215 mm
Escursione posteriore	187 mm
Freno anteriore	Disco idraulico singolo, Ø 267 mm
Freno posteriore	Disco idraulico singolo, Ø 220 mm
Pneumatico anteriore	2.75-21 45P a camera d'aria
Pneumatico posteriore	4.10-18 59P a camera d'aria
Dimensioni	
Lunghezza	2.160 mm
Larghezza	840 mm
Altezza	1.195 mm
Altezza sella	875 mm
Interasse	1.430 mm
Altezza minima da terra	240 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	138 kg
Capacità serbatoio carburante	8,1 litri
Quantità olio motore	1,1 litri

