

## Dati tecnici



TRACER 9 GT+



TRACER 9 GT



TRACER 9

Motore			
Motore	Raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole, 3 cilindri, 4 tempi	Raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole, 3 cilindri, 4 tempi	Raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole, 3 cilindri, 4 tempi
Cilindrata	890 cc	890 cc	890 cc
Alesaggio x corsa	78 x 62,1 mm	78 x 62,1 mm	78 x 62,1 mm
Rapporto di compressione	11,5 : 1	11,5 : 1	11,5 : 1
Potenza massima	87,5 kW (119 CV) @ 10.000 giri/min	87,5 kW (119 CV) @ 10.000 giri/min	87,5 kW (119 CV) @ 10.000 giri/min
Versione depotenziata	n/a	n/a	n/a
Coppia massima	93 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 giri/min	93 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 giri/min	93 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 giri/min
Lubrificazione	Carter umido	Carter umido	Carter umido
Frizione	in bagno d'olio, dischi multipli	in bagno d'olio, dischi multipli	in bagno d'olio, dischi multipli
Accensione	TCI	TCI	TCI
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Trasmissione	Sempre in presa, 6 marce	Sempre in presa, 6 marce	Sempre in presa, 6 marce
Trasmissione finale	Catena	Catena	Catena
Consumi di carburante	5 l/100 km	5 l/100 km	5 l/100 km
Emissioni CO <sub>2</sub>	116 g/km	116 g/km	116 g/km
Alimentazione	Iniezione	Iniezione	Iniezione
Telaio			
Telaio	A diamante	A diamante	A diamante
Inclinazione canotto sterzo	24°25'	24°25'	24°25'
Avancorsa	106 mm	106 mm	106 mm
Sospensione anteriore	Forcella a steli rovesciati	Forcella a steli rovesciati	Forcella a steli rovesciati
Sospensione posteriore	(leveraggi progressivi), Forcellone	(leveraggi progressivi), Forcellone	(leveraggi progressivi), Forcellone
Escursione anteriore	130 mm	130 mm	130 mm
Escursione posteriore	131 mm	131 mm	131 mm
Freno anteriore	Doppio freno disco idraulico, Ø 298 mm	Doppio freno disco Ø 298 mm	Doppio freno disco idraulico, Ø 298 mm
Freno posteriore	Freno disco singolo idraulico, Ø 267 mm	Freno disco singolo Ø 267 mm	Freno disco singolo idraulico, Ø 267 mm
Pneumatico anteriore	120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless	120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless	120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless
Pneumatico posteriore	180/55ZR17M/C (73 W) Tubeless	180/55ZR17M/C (73 W) Tubeless	180/55ZR17M/C (73 W) Tubeless
Dimensioni			
Lunghezza	2.175 mm	2175 mm	2.175 mm
Larghezza	900 mm	900 mm	900 mm
Altezza	1.440 mm - 1.530 mm	1.440 mm - 1.530 mm	1.460 mm - 1.505 mm
Altezza sella	845 mm - 860 mm	845 mm - 860 mm	845 mm - 860 mm
Interasse	1.500 mm	1500 mm	1.500 mm
Altezza minima da terra	135 mm	135 mm	135 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	232 kg	Manuale a 6 marce: 227 kg; Y-AMT: 231 kg	Manuale a 6 marce: 219 kg; Y-AMT: 224 kg
Capacità serbatoio carburante	19 litri	19 litri	19 litri
Quantità olio motore	3,5 litri	3,5 litri	3,5 litri

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, in conformità con le normative e la legislazione nazionali.



TRACER 7 GT



TRACER 7

**Motore**

Motore	2 cilindri, Raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole, 4 tempi	2 cilindri, Raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole, 4 tempi
Cilindrata	689 cc	689 cc
Alesaggio x corsa	80,0 x 68,6 mm	80,0 x 68,6 mm
Rapporto di compressione	11,5 : 1	11,5 : 1
Potenza massima	54,00 kW @ 8.750 giri/min	54,00 kW @ 8.750 giri/min
Versione depotenziata	35,0 kW @ 7.750 giri/min	35,0 kW @ 7.750 giri/min
Coppia massima	68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6.500 giri/min	68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6.500 giri/min
Lubrificazione	Carter umido	Carter umido
Frizione	in bagno d'olio, dischi multipli	in bagno d'olio, dischi multipli
Accensione	TCI	TCI
Avviamento	Elettrico	Elettrico
Trasmissione	Sempre in presa, 6 marce	Sempre in presa, 6 marce
Trasmissione finale	Catena	Catena
Consumi di carburante	4,2 l/100 km	4,2 l/100 km
Emissioni CO <sub>2</sub>	97 g/km	97 g/km
Alimentazione	Iniezione	Iniezione

**Telaio**

Telaio	A diamante	A diamante
Inclinazione canotto sterzo	25°10'	25°10'
Avancorsa	99 mm	99 mm
Sospensione anteriore	Forcella a steli rovesciati, Ø41 mm	Forcella a steli rovesciati, Ø41 mm
Sospensione posteriore	leveraggi progressivi, Coil spring/Gas-hydraulic damper, Forcellone	leveraggi progressivi, Coil spring/Gas-hydraulic damper, Forcellone
Escursione anteriore	130 mm	130 mm
Escursione posteriore	139 mm	139 mm
Freno anteriore	Disco idraulico doppio, Ø 298 mm	Disco idraulico doppio, Ø 298 mm
Freno posteriore	Disco idraulico singolo, Ø 245 mm	Disco idraulico singolo, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	120/70 ZR 17 M/C (58 W)
Pneumatico posteriore	180/55 R 17 M/C (73 W)	180/55 R 17 M/C (73 W)

**Dimensioni**

Lunghezza	2.135 mm	2.135 mm
Larghezza	875 mm	875 mm
Altezza	1.425 mm - 1.480 mm	1.330 mm - 1.390 mm
Altezza sella	845 mm (865mm)	830 mm - 850 mm
Interasse	1.495 mm	1.495 mm
Altezza minima da terra	140 mm	140 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	Manuale a 6 marce: 212 kg; Y-AMT: 214 kg	Manuale a 6 marce: 203 kg; Y-AMT: 206 kg
Capacità serbatoio carburante	18 litri	18 litri
Quantità olio motore	3,0 litri	3,0 litri

